



CAM EDILIZIA E IL NUOVO CRITERIO SULL'UMIDITÀ DI RISALITA.

Sostenibilità e durabilità degli interventi edilizi.

L'umidità di risalita è la principale causa di degrado del nostro patrimonio architettonico, rendendo inefficaci nel tempo gli interventi di ristrutturazione e restauro nei piani terra e interrati.

Il 3 dicembre 2025 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale (G.U. – Serie Generale n. 281) l'aggiornamento dei CAM Edilizia, con l'introduzione di nuove specifiche tecniche. Tra queste, in particolare, il progetto di risanamento del degrado da umidità (§2.3.13) con il target prestazionale atteso di assenza di umidità di risalita e capillare. La tecnologia a Neutralizzazione di Carica (CNT) è pienamente conforme al nuovo criterio "Risanamento dall'umidità di risalita" (§ 2.3.13) in virtù della sua validazione scientifica di efficacia, conseguita tramite un percorso ultradecennale di verifica sul campo condotto dalle maggiori università italiane.

L'evento fornisce:

- Informazioni sul progetto di risanamento da umidità di risalita per intervenire su qualsiasi contesto edilizio o di restauro architettonico.
- Informazioni sulle modalità di formazione abilitativa per Esperto CAM in progettazione sostenibile.



LIVE WEBINAR 14/01/2026 14.30-17.30 PM

Per registrarsi clicca **QUI**

*Evento rivolto ai tecnici della Pubblica Amministrazione
È previsto il rilascio di un attestato di partecipazione.*

Introduzione di

- Fabrizio Mazzenga – ANTEL

Relatori

- Anna Carulli – Presidente Istituto Nazionale Bioarchitettura
- Michele Rossetto – Certing e Direttore Domodry
- Carlo Ostorero – Politecnico di Torino
- Maria Francesca Talamo – RSE Research

Moderatore

- Cesare Auberti – ASACERT

Con il patrocinio di

Con il sostegno di